

UVP zzgl. MwSt\* : 62,80 EUR



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 ID K
Produkt oder Komponententyp	Fehlerstromschutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts	ID K
Beschreibung der Pole	2P
Neutralposition	Links
Nennstrom [In]	25 A
Netzwerkanschluss	AC
Erdschlussempfindlichkeit	30 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type A
Qualitätslabel	VDE

### Zusatzmerkmale

Geräteposition im System	Abgang
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	220...240 V AC 50 Hz
Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.	Im 500 A Idm 500 A
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom	Mit gL63 : Inc 4,5 kA Mit K60 : Inc 6 kA
Nennisolationsspannung Ui	440 V AC 50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV
Plus-Kontaktanzeige	Nein
Betätigungsart	Kippschalter

Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	Hutschiene
9-mm-Raster	4
Höhe	81 mm
Breite	36 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,18 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	2000 Zyklen AC-1
Anschlüsse - Klemmen	Doppelfunktionsklemme, oben oder unten fest Draht/Drähte 1...35 mm <sup>2</sup> max. Doppelfunktionsklemme, oben oder unten flexibel Draht/Drähte 1...25 mm <sup>2</sup> max.
Drahtabsolierungslänge	14 mm (oben oder unten)
Anzugsmoment	3,5 Nm (oben oder unten)

## Montage

Standards	EN/IEC 61008-1
Schutzart (IP)	IP40 für modulares Gehäuse entspricht IEC 60529 IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	2
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 200 A entspricht EN/IEC 61008-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0844 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktökobilanz</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------