



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 150/75 HG  
**Artikelnummer:** 6011314  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074022189  
**E-Nummer:**  
Finland: 3420353  
Elektrische Nummer 8212022179  
Dänemark:  
Elektrische Nummer 7351095  
Italien:  
Elektrische Nummer 2535554  
Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:			Zubehör:	
mm:	180	130	75	MIN 10 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	5.1	3.0	MIN 15 Tragschiene TS 15
			MIV 10 Tragschiene TS 35	
			MIV 15 Tragschiene TS 35	
			FP A 150/180 Frontplatte	
			HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)	
			FP 22046 Wandbefestigungslaschen	
Materials:				
Material:	Polycarbonat			
Unterteilfarbe:	RAL 7035			
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid			
Deckelfarbe:	RAL 7035			
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MIV 150	Montageplatte			

#### Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67  
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08  
Elektrische Isolierung: Voll isoliert  
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
UV Resistenz: UL 508  
Brandklassifikation: UL 746C 5"  
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960  
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

#### Zertifikate:

SGS Fimko

