

POWER | USB Power und Steckdose mit Überspannungs- u. Blitzschutz

EIGENSCHAFTEN

- 2 USB-Anschlüsse – mit einem max. Ladestrom von 2.1A zur Stromversorgung und Ladung von Handy, Kamera, MP3-Player sowie aller USB-Standardgeräte
- 4 Steckdosen mit Überspannungsschutz und Kindersicherung
- Überspannungsschutz- und Betriebsanzeige
- 2m Anschlußleitung, H05VV-F 3G1,5
- Aufbewahrungssystem für Anschlussleitung

PRODUKTBILDER




Artikelnr.: 210153



Artikelnr.: 210152

TECHNISCHE DATEN

Standards	EN61643-11:2013-04 – VDE0620-2-1:2016-01 – EN60950-1/A11:2009 
Volt	230 VAC, 50Hz
Anschlussleistung	16 Amp
Max. Ladestrom	3.680W
Schalter	Ein-/Ausschalter
USB	2x USB-A-Buchsen - 5V, max. 2.1A
Produktmaße	L: 350mm B: 81mm H: 42mm
Max. Energieabsorbierung	375 Joule
Maximaler Spitzenstrom	13.500 Ampere
Klemmspannung	775 Volt
Reaktionszeit	<50nS
Belastbarkeit	3.680W/16A/230V
Thermoschutzschalter	Ja
Schutz	L-N, L-E, N-E
Betriebs-Kontrollleuchte	Ja - Weiß
Kontrollleuchte für Überspannungsschutz	Ja - Blau

Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektroinstallateur, sollten Sie Zweifel haben.



USB



POWER | USB Power und Steckdose mit Überspannungs- u. Blitzschutz

LOGISTISCHE DATEN: SRGSU42PB/G-MP

Menge pro Karton	6
Produktkartonmaße (cm)	L: 12,5cm B: 6cm H: 36cm
Versandkartonmaße (m)	L: 0,20m B: 0,27m H: 0,38m
CBM (m3)	0,02052m ³
Bruttogewicht Versandkarton (kg)	4,5kg
EAN Produktkarton	5015056526720
EAN Versandkarton	05015056526898

LOGISTISCHE DATEN: SRGSU42PW/G-MP

Menge pro Karton	6
Produktkartonmaße (cm)	L: 12,5cm B: 6cm H: 36cm
Versandkartonmaße (m)	L: 0,20m B: 0,27m H: 0,38m
CBM (m3)	0,02052m ³
Bruttogewicht Versandkarton (kg)	4,5kg
EAN Produktkarton	5015056526737
EAN Versandkarton	05015056526904