

POWER | USB Power und Steckdose mit Überspannungs- u. Blitzschutz

EIGENSCHAFTEN

- 2 USB-Anschlüsse – mit einem max. Ladestrom von 2.1A zur Stromversorgung und Ladung von Handy, Kamera, MP3-Player sowie aller USB-Standardgeräte
- 6 Steckdosen mit Überspannungsschutz und Kindersicherung
- Überspannungsschutz- und Betriebsanzeige
- 2m Anschlußleitung, H05VV-F 3G1,5
- Aufbewahrungssystem für Anschlußleitung

PRODUKTBILDER




Artikelnr.: 210155



Artikelnr.: 210154

TECHNISCHE DATEN

Standards	EN61643-11:2013-04 – VDE0620-2-1:2016-01 – EN60950-1/A11:2009	
Volt	230 VAC, 50Hz	
Anschlussleistung	16 Amp	
Max. Ladestrom	3.680W	
Schalter	Ein-/Ausschalter	
USB	2x USB-A-Buchsen - 5V, max. 2.1A	
Produktmaße	L: 435mm B: 81mm H: 42mm	
Max. Energieabsorbierung	375 Joule	
Maximaler Spitzenstrom	13.500 Ampere	
Klemmspannung	775 Volt	
Reaktionszeit	<50nS	
Belastbarkeit	3.680W/16A/230V	
Thermoschutzschalter	Ja	
Schutz	L-N, L-E, N-E	
Betriebs-Kontrollleuchte	Ja - Weiß	
Kontrollleuchte für Überspannungsschutz	Ja - Blau	

Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektroinstallateur, sollten Sie Zweifel haben.



USB



POWER | USB Power und Steckdose mit Überspannungs- u. Blitzschutz

LOGISTISCHE DATEN: SRGSU62PB/G-MP

Menge pro Karton	6
Produktkartonmaße (cm)	L: 12,5cm B: 6cm H: 46cm
Versandkartonmaße (m)	L: 0,20m B: 0,27m H: 0,48m
CBM (m3)	0,02592m ³
Bruttogewicht Versandkarton (kg)	5,7kg
EAN Produktkarton	5015056526751
EAN Versandkarton	05015056526928

LOGISTISCHE DATEN: SRGSU62PW/G-MP

Menge pro Karton	6
Produktkartonmaße (cm)	L: 12,5cm B: 6cm H: 46cm
Versandkartonmaße (m)	L: 0,20m B: 0,27m H: 0,48m
CBM (m3)	0,02592m ³
Bruttogewicht Versandkarton (kg)	5,7kg
EAN Produktkarton	5015056526744
EAN Versandkarton	05015056526911