

Artikelnummer	Artikelname
722530096	Leitungsschutzschalter (MCB), 3-polig, B-Charakteristik, 25A

Leitungsschutzschalter (MCB), 3-polig, B-Charakteristik, 25A, 400VAC bzw. 60VDC, 10kA



Technische Daten		722530096
Spannungsart	AC	
Frequenz	50 - 60 Hz	
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V	
Energiebegrenzungsklasse	3	
Überspannungskategorie	3	
Anzahl der abgesicherten Pole	3	
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.00 - 25.00 mm ²	
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1.00 - 25.00 mm ²	
Zusatzeinrichtungen möglich	ja	
Polzahl (gesamt)	3	
Einbautiefe	69,5 mm	
Bemessungsstrom	25,00 A	
Bemessungsspannung	400 V	
Explosionssgeschützt	nein	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 55 °C	
Unterputzmontage	nein	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	6,00 kV	
Schutzart	IP20	
Mitschaltender Neutralleiter	nein	
Auslösecharakteristik	B	
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	10,00 kA	
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	10 kA	
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	15,00 kA	
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA	