



FCS-3302 Version: 1

HUBBLE Feste-Dom-IP-Netzwerk-Kamera, H.265, 3 Megapixel, 802.3af PoE, IR-LEDs, Vandalensicher, Zwei-Wege Audio, Innen / Außen

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3302 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP66-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3302 bietet 3-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

Key-features

- 3-Megapixel HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.265, H.264, MPEG4
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- Integrierter microSD/SDHC-Kartenschlitz zur lokalen Speicherung
- Stromversorgung durch 12VDC Netzteil oder PoE (IEEE 802.3af)
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 5 m Reichweite
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP

Bildsensor:

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Linse:

Fixed focal, f2.8mm

Buchse:

1 x Line-in/out (Terminal block)
10/100 Mbps (IEEE802.3af)

**Taster:**

Reset

Indikator:

Power

IR Cut Filter:

support

IR LED:

30m

Verschlusszeit:

1/5-1/16000sec (manual mode); 1/5-1/16000sec (auto mode)

Betrachtungswinkel:

100°

Videokomprimierung:

H.265, H.264, MJPEG

Auflösung:

30 fps at 2048 x 1536

30 fps at 1920 x 1080

30 fps at 1280 x 720

30 fps at 800 x 600

30 fps at 640 x 480

30 fps at 320 x 240

Video Format:

RAW

Audiokomprimierung:

G.711

Leistungsaufnahme:

DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)

Energieverbrauch:

12.95 W (PoE)

Datenrate:

32kbps-12Mbps

Speicherkapazität:

MicroSDHC, MicroSDXC memory card slot (card not included)

Funktionen

Allgemein:

Video motion detection (3 regions), Sound detection, Tampering detection,

PoE-Funktionen:

PoE Class 3 (IEEE802.3af)

Sicherheit:

Video motion detection (3 regions), Sound detection, Tampering detection,

Management:

Object Counting, People Counting, Face Detection, Object Based Motion Detection, Tamper, Line Crossing, Enter Area, Missing Object, Unattended Object, Smoke Detection, Heat Map, Dwell time, Direction Detection, License Plate Recognition, People Queue management, (Require PC-based or standalone IVS or ALPR Server. Contact ACTi support for recommendations on how to maximize analytical accuracy)

Videofunktionen:

White Balance, Brightness, Contrast, Sharpness, Automatic gain control, Flickerless, Digital Image Stabilizer, Defogging

Audiofunktionen:

2-way

Leistung

Anzahl der Benutzer:

16

Bildrate (fps):

30 fps at 2048 x 1536

Minimale Beleuchtung:

Color: 0.1 lux at F1.85; B/W 0.01 lux at F1.85 (AGC on)

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

90 or less

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

99mm x 63.5mm (3.90" x 2.5")

Gewicht:

638

Farbe:

White

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CF/FCC

Gehäuse:

IK10-rated Vandal Resistant

IP66-rated Weatherproof

andere:

ONVIF

andere

Unterstützte Browser:

IE 9.0 or newer, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with QuickTime

Order Information

FCS-3302

Package Contents

FCS-3302

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)

Schraubenset



No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.