

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



**Heißluftpistole Premium, 1500 W**

- Vielseitiger Heißluftföhn – ideal zum Schrumpfen, Abtauen, Verformen und Trocknen.
- Mit praktischem LCD-Display auf der Rückseite zur Regelung von Temperatur und Gebläsestufe
- Das Heißluftgebläse verfügt über zwei Temperaturintervalle (Niedrig 100-300 °C und Hoch 300-650 °C), deren Temperatur jeweils über die Knöpfe auf der Rückseite geregelt wird
- Beide Temperaturstufen liefern einen gleichmäßigen Luftstrom mit 450 l/min.
- 1x flache Abstrahldüse für das Ablösen von Aufklebern oder trockener Farbe, 1x schaufelförmige Reflektordüse zum Weichlöten, 2x schmale Reduzierdüsen zum Entlöten oder Kantenleimen
- Auch ohne Aufsatz nutzbar – z. B. zum Glätten oder Trocknen kleiner Flächen.
- Stromversorgung über das integrierte Netzkabel mit 230 V/max. 7 A (Schutzkontaktstecker Typ E/F, CEE 7/7), Kabellänge 1,3 m

Eingangsspannung: 220–240 V ~ , 50 Hz  
 Ausgangsleistung: max. 1500 W  
 Temperaturbereich: 100 °C - 650 °C  
 Luftdurchsatz: 450 l/min  
 Schutzklasse: I ⊕  
 Schutzart: IP20  
 Geräuschpegel: ≤ 85 dB  
 Gewicht | Abmessungen: 690 g | 250 x 220 x 90 mm

**Hot Air Gun Premium, 1500 W**

- Versatile hot air gun – ideal for shrinking, defrosting, shaping, and drying.
- With practical LCD display on the back for controlling temperature and fan speed
- The hot air blower has two temperature ranges (low 100-300 °C and high 300-650 °C), each of which can be regulated using the buttons on the rear
- Both temperature settings provide an even air flow of 450 l/min.
- 1x flat spray nozzle for removing stickers or paint stripping, 1x shovel-shaped reflector nozzle for soft soldering, 2x narrow reduction nozzles for desoldering or edge gluing
- Usable without attachments – e.g. for smoothing or drying small areas.
- Power supply via the integrated mains cable with 230 V/max. 7 A (plug type E/F, CEE 7/7), cable length 1.3 m

Input voltage: 220-240 V ~ , 50 Hz  
 Output power: 1500 W max.  
 Temperature range: 100 °C - 650 °C  
 Air flow rate: 450 l/min  
 Protection class: I ⊕  
 Protection level: IP20  
 Noise level: ≤ 85 dB  
 Weight | Dimensions: 690 g | 250 x 220 x 90 mm

| Änderungen                                 |      | Datum             | Name |
|--|------|-------------------|------|
| Datum                                      | Name | gez.: 02.10.2025  | alw  |
|  |      | gepr.: 02.10.2025 | alw  |
|  |      | Norm:             |      |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change |      |                   |      |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bezeichnung                  | Blatt |
| WZ Hot Air Gun - LED version | 1     |
| Zeichnungs-Nr.:              | von   |
| 77823                        | 1     |

