

## TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION



**1.5Ah**  
Li-ion



### HIGHLIGHTS

- Ø 12 mm in Stahl / 14,4V (2x1,5Ah) Li-ion
- Regelelektronik (feed-back Kontrolle), elektrische Bremse
- Li-ion Akku= Topp-Leistung, geringes Gewicht, jederzeit nachladbar
- 22-stufige, fein abgestimmte Drehmoment-einstellung
- Hochleistungsmotor mit Luftkühlung
- Rechts-/Linkslauf, mechanische 2 Gang-Umschaltung
- Elektronische Drehzahlstabilisierung für ein optimales Drehmoment
- Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung durch Push-Button
- Beidseitig ansetzbarer Gürtelhaken
- 13 mm Zweihülsen-Schnellspannbohrfutter
- Soft-touch Gehäuse und Handgriff für sichere Führung und gutes Handling

### TECHNISCHE DATEN

Bohren in Stahl/Alu: 12/15 mm  
Bohren in Holz: 30 mm  
Maschinenschrauben: 6 mm  
Holzschrauben: 6,0x75 mm  
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-450/min-1  
Leerlaufdrehzahl 2.Gang: 0-1.250/min-1  
Max. Festdrehmoment w/h: 34/52 Nm  
Drehmomentvorwahl: 1,0-6,0 Nm  
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm  
Bohrspindelaufnahme: 1/2"x20UNF  
Abmessungen: LxH 219x226 mm  
Gewicht: 1,5 Kg



### LIEFERUMFANG

1 Ladegerät UC 18YGSL  
2 Akku BSL1415X 14,4V (1,5Ah) Li-ion  
1 Schrauberklinge  
1 HSC II (HIT-System-Case II)



Artikel Nr.: 932.563.28

EAN Nr.4966376231942