

# PRODUKTDATENBLATT

## SubMARINE Integrated Slim Value 600 10 W 4000 K

SubMARINE Integrated Slim Value | Flache und schlanke Feuchtraumleuchten mit integriertem LED-Modul

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen



---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Besticht durch das flache Design

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feuchtraumleuchten
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Extrem flach
- Nicht dimmbar



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	10,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	900 lm
<b>Lichtausbeute</b>	90 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	715,0 mm
<b>Breite</b>	53,0 mm
<b>Höhe</b>	35,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	194,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+35 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
-------------------	-------

<b>Montageort</b>	Decke / Wand
-------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075266391	Faltschachtel 1	42 mm x 58 mm x 702 mm	213,00 g	1.71 dm <sup>3</sup>
4058075266407	Versandschachtel 20	750 mm x 249 mm x 225 mm	4809,00 g	42.02 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.