

DATENBLATT

Erstellungsdatum 14.06.2016

Seite 1 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  WÜNSCHE GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
 MÜLLER LICHT  Startlicht

Artikel	Typ
400140	Müller-Licht LED Kerzenform
Modell:	3W (25W) 220-240V E14 250lm 180° 2700K 10000h



Form:	LED-C35
Marke:	Müller-Licht
Maße mm:	38x108
Netto g.:	36
Gehäusematerial:	PA6 weiss
Cover-Material:	PC
Frostung:	Chemisch
LED/Wendel:	2835SMD
LED-Anzahl:	10
Brennlage:	u360
Leuchtstoff:	
Rohr:	
Sockel:	E14
Sockelmaterial:	E14 weiss
CE	ja
GS	
FFU	
VDE	
UL	
RCM	
EAC	
GOST-R	
unterliegt ElektroG:	ja
Zolltarifnr.:	85437090990

Verpackung

Colorbox, Inhalt:	1
Barcode:	4018412324504
Tray:	
Barcode:	
Shrink:	2 VE
Barcode:	4018412327970
Innenkarton:	5 VE
Barcode:	4018412327987
Transportkarton:	25 VE
Barcode 1:	4018412327994
Barcode 2:	

Batterie

enthalten:
Anzahl:
Typ:
Typengruppe:

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C):	-20°C - 40°C
stoßfest:	
Beam:	
Austausch nur stromlos:	ja
feuchtigkeitsempfindlich:	ja
freibrennender Betrieb:	ja
nicht in Reflektoren verwenden:	ja
Belüftung erforderlich:	ja
Kabelart:	
Kabellänge cm:	
Kabelmantel:	
Anschlußtyp:	
IP-Klasse/Schutzart:	/
Einbaumaß cm:	
verw. Vorschaltgerät:	

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V):	220-240
Nominelle Leistungsaufnahme (W):	3,00
Bemessungsleistung-Aufn. (W):	3,00
Nominelle Lebensdauer (h):	10.000
Bemessungslebensdauer (h):	10.000
Nominelle Netzfrequenz (Hz):	50
Nominelle Stromstärke (mA):	33
Stromart:	AC
Sicherung (Typ):	
Sicherung (Anzahl):	
Energieeffizienzklasse:	A+
Elektr. Leistungsfaktor >=	0,40
Elektr. Verschiebungsfaktor >=	0,92
Gewicht. Verbrauch (kWh/1000h):	3
Zündzeit (Sek.) <	0,5
Schaltzyklen bis Ausfall >	50.000
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <=	5
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <=	
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <=	5
Lebensdauerfaktor 2000h VG	
Lebensdauerfaktor 4000h VG	
Lebensdauerfaktor 6000h	0,9
Lebensdauerfaktor 8000h VG	
Lebensdauerfaktor 2000h EVG	
Lebensdauerfaktor 4000h EVG	
Lebensdauerfaktor 8000h EVG	
Lebensdauerfaktor 16000h EVG	
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <=	
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W) <=	
Leerlaufleistung Netzteil (W) <=	
dimmbar:	nein
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)	88

Hinweise

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm):	250
Bemessungslichtstrom (lm):	245
Nominelle Lichtstärke (cd):	
Bemessungslichtstärke (cd):	
Nomineller Halbwertswinkel (°):	180
Bemessungs-Halbwertswinkel (°):	155
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W):	
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):	
Farbtemperatur (Kelvin):	F2.700
Lichtfarbe:	warmwhite
Farbwiedergabeindex (Ra) >	80
Farbkonsistenz initial <	6
Farbkonsistenz 25%(6000h) <	
Lichtstrom äq. AGL (W):	25
Anlaufzeit b. 60% max.Lichtstrom (sek.):	1
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	0,7
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 16000h EVG >=	
Photometrische Codierung:	8 27 / 6 0 8
Alterungszeit (h):	

Umwteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) <	0
Amalgamtechnik:	
UV-Stop:	
UVA+UVB Emission (mW/klm) <	0,000
UVC-Emission (mW/klm) <	0,000

Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nur über das Wertstoffrecycling. Eine Sammelstelle in Ihrer Nähe erfahren Sie durch Ihren regionalen Entsorger oder unter:
mueller-licht.de/recycle



Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer
BLD - Bemessungslebensdauer
VG - Vorschaltgerät
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät