

SteelCraft



SteelCraft 2-fach Steckdose mit Wegeleuchte

- Energieeffizienzklasse: A
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- 3 Befestigungsarten:
 - - A: Anschraubsockel: für massive Untergründe, Terrassen, Mauern, Wege und Steinplatten
 - - B: Erdspeiß: für feste Bodenarten: Rasenflächen, planierte Böden, etc.
 - - C: Einschlaghülsenadapter 70 x 70 mm: für weiche Böden: Sand, Beete, etc.
- Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung
- 4 kWh / 1000 h
- Nichtrostende Metallausführung
- Für den Außenbereich
- Technische Daten LED: 150 Lumen, 6500 Kelvin
- Lebensdauer: 30.000 h
- Technische Daten: 230 V~; 3500 W
- Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 665 x 165 mm
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 70
- Abstrahlwinkel: ≥ 100°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -20° C bis +40° C

SteelCraft twin socket with path lamp

- *energy efficiency category: A*
- *splash-proof, IP 44*
- *2 safety sockets with hinged cover*
- *3 ways of fixing:*
 - *- A: screw-on base: for massive undergrounds, terraces, walls, paths and pavers*
 - *- B: ground spike: for solid grounds: lawns, flattened soils, etc.*
 - *- C: drive-in tube 70 x 70 mm: for soft grounds, sand, patches, etc.*
- *insertions for cables up to 1.5 mm², earth lead*
- *4 kWh / 100 h*
- *corrosion-resistant metal version*
- *for outdoor use*
- *technical features LED: 150 Lumen, 6500 Kelvin*
- *lifetime: 30,000 h*
- *technical features: 230 V~; 3500 W*
- *dimensions (WxHxD): approx. 165 x 665 x 165 mm*
- *colour rendering index RA: ≥ 70*
- *transmission angle: ≥ 100°*
- *protection class: I*
- *ambient temperature: -20° C up to +40° C*

IP44

LED

0087750712

Karton
box

VE 1
PU 1

