


# Technische Daten PACK omni 2/200 mm/17,5 W/3000 K/53°



**Produktbeschreibung**  
**Modellbezeichnung**  
**Produktcode**  
**EAN-Code**

PACK omni 2  
LEDEUD00167S30  
75280204  
4974550478601

## ■ Produktdetails

- Downlight mit neuer E-CORE LED Light Engine 2
- Zukunftsfähige Lösung durch austauschbares Leuchtmittel
- Kompaktes, zurückhaltendes Design
- Ersetzt bis zu zwei 26-W-Kompaktleuchtstofflampen
- Standardtypen: nur schaltbar (DALI- und DC-Ausführung auf Anfrage)



## ■ Optische Parameter

Abstrahlwinkel	53°
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000 K
Lichtstrom (lm)	1.480 lm
Lichtausbeute (lm/W)	84 lm/W
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
UGR	≤ 22

## ■ Elektrische Parameter

Nennleistung (W)	17,5 W
Nennspannung (V)	220–240 V AC
Frequenz (Hz)	50/60 Hz
Leistungsfaktor	≥ 0,9
Lebensdauer nominal (h)	40.000 h
Lichtstrom-Wartungsfaktor	L70 bei nominaler Lebensdauer
Anschluss	3 x (0,75–2,5) mm <sup>2</sup>
Sockel	GH76p-5
Dimmbar	Nein

## ■ Mechanische Parameter

Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Installationsart	Deckeneinbau
LED-Modul	Austauschbar
Umgebungstemperatur	5 °C–35 °C
Deckenausschnitt	200 mm
Einbautiefe	110 mm
Deckenstärke	1–25 mm
Nettogewicht (g)	1.200 g

## ■ Verpackung

Produktcode	EAN-Code	Abmessungen Verpackung (L x H x B)	Bruttogewicht
LEDEUD00167S30	4974550478601	290 x 290 x 170 mm	1.714 g

