Artikelnummer	Artikelname
723200097	Leitungsschutzschalter (MCB), 1-polig, B-Characteristik, 32A

Leitungsschutzschalter (MCB), 1-polig, B-Charakteristik, 32A, 230/400 VAC bzw. 60VDC, 10kA

Technische Daten	*723200097*
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Energiebegrenzungsklasse	3
Überspannungskategorie	3
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1.00 - 25.00 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.00 - 25.00 mm²
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Polzahl (gesamt)	1
Einbautiefe	69,5 mm
Bemessungsstrom	32,00 A
Bemessungsspannung	230 V
Explosionsgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 - 55 °C
Unterputzmontage	nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	6,00 kV
Schutzart	IP20
Mitschaltender Neutralleiter	nein
Auslösecharakteristik	B
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	10,00 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	15,00 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *24.01.2025*