

## Wired RS485 Rollladenaktor 1-fach, Hutschienenmontage



### Artikel-Nr.: 76802 PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Rollladenaktor für zur Montage auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen
- Montagebreite: 2 TE (35 mm)
- Leistungsschalter mit zwei potentialfreien gegeneinander verriegelten Relaischaltausgängen für das Öffnen und Schließen z. B. von Rollläden und Markisen mit Endlagenschaltern (mechanisch oder elektronisch) für 230-V-Wechselstrommotoren
- An einem Tastereingang sind beliebig viele potenzialfreie Taster parallel anschließbar
- Störsicher dank Busverkabelung
- Einfache Programmierung direkt am Gerät

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	70 mA (max.)
Max. Schaltleistung:	230 V/50 Hz/4 A Motorlast
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	35 x 87 x 64 mm (2 TE Breite)
Gewicht:	100 g
Kommunikation:	RS485-Bus

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76802
EAN-Code:	4047976768035
Kurzbezeichnung:	HMW-LC-BI1-DR
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	176,2 g

### LIEFERUMFANG

Homematic Wired RS485 Rollladenaktor  
Bedienungsanleitung in DE und EN