
HAL SST CL A 46 W 230 V E27

CLASSIC SUPERSTAR A | Halogenlampen, klassische Kolbenform



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

Produkteigenschaften

- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ($R_a : 100$)
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Nennleistung | 46.0 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Rated luminous flux | 700 lm |
| Rated wattage | 46.00 W |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |
| Netzleistungsfaktor λ | 1.00 |


Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Nennlichtstrom | 700 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Startzeit | 0.0 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------------------------------|---------|
| Durchmesser | 55.0 mm |
| Gesamtlänge | 97.0 mm |
| Länge | 94.0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 73.0 mm |
| Außenkolben | A55 |

Lebensdauer

| | |
|-----------------|--------|
| Nennlebensdauer | 2000 h |
|-----------------|--------|

Produktdatenblatt

| | |
|---|---------------------|
| Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 ¹⁾ |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0.80 |

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Socket (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
| Dimmbar | Ja |

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch | 46 kWh/1000h |

Klassifikationen

| | |
|-------|--------------------------|
| ILCOS | HSGSA/C/UB-46-230-E27-73 |
|-------|--------------------------|

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321212078 | HAL SST CL A 46 W 230 V E27 | Versandschachtel 25 | 291 mm x 110 mm x 291 mm | 9.31 dm ³ | 987.66 g |
| 4008321650320 | HAL SST CL A 46 W 230 V E27 | Versandschachtel 20 | 458 mm x 152 mm x 150 mm | 10.44 dm ³ | 689.00 g |
| 4008321862204 | HAL SST CL A 46 W 230 V E27 | Versandschachtel 40 | 286 mm x 190 mm x 203 mm | 11.03 dm ³ | 1375.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Erweitertes Sortiment für Nicht-EU-Länder siehe unter
▶ www.osram.com

Haftungsausschluss

Produktdatenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.